

## TALADRO DE COLUMNA OPTIDRILL D 33PRO - 230V 1PH D 33PRO - 230V 1PH

**Taladro de columna Optimun OPTIdrill D 33PRO - 230V 1Ph** con transmisión por correa trapezoidal. Precisión garantizada (0,02 mm en el husillo).

### Características.

#### SERIE PROFESIONAL.

- Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP54.
- Pulsador de parada de emergencia.
- Tope de profundidad de perforación.
- Mesa de trabajo estable, con ranuras en T en diagonal y canal para la taladrina, inclinable  $\pm 45^\circ$ .
- Ajuste de la altura de la mesa mediante cremallera.
- Tapa de correa trapezoidal con micro de seguridad.
- Palanca de bajada del husillo de aluminio fundido a presión de una sola pieza con mangos de agarre suave.
- Interruptores de 24 V para proteger al usuario.
- Portabrocas de accionamiento rápido de alta calidad.
- Protector de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.
- Diseño robusto de toda la máquina.

### INCLUYE DE SERIE.

- Portabrocas de sujeción rápida (0 - 16 mm) B 16
- Cono morse MK 4/16
- Tuercas en T.



## TALADRO DE COLUMNA OPTIDRILL D 33PRO - 230V 1PH D 33PRO - 230V 1PH

**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

Código	30030401
Peso neto	137 kg
Dimensiones (l x an x al)	755 x 440 x 1.705 mm
Ø máx. de taladro en acero	30 / 25 mm
Revoluciones del husillo	120 - 1.810 r.p.m.
Potencia del motor	1,1 kW / 230 V
Tipo cono morse	MT 4

