

SIERRA DE CINTA S 131 GH

La **Sierra de Cinta S131 GH** de **Optimum** es un tipo de sierra profesional de cilindro hidráulico adecuada para el corte de metales. Dispone de brazo con bajada automática y cinta bimetálica de alta calidad.

Características:

- Guía de la hoja de sierra de 3 puntos apoyada sobre rodamientos.
- Corte vertical de -45° a $+60^{\circ}$
- Arco de sierra, placa base y brazo giratorio de fundición gris
- Micro interruptor con límite automático
- Adecuado para trabajos en serie gracias al tope ajustable que permitirá ajustar el material
- Mordazas que permitirán una fijación rápida de las piezas a trabajar
- Escala que permitirá ajustar el ángulo de corte
- Control de baja tensión de 24 V
- Interruptor separado del botón de emergencia
- Incluye de serie: Hoja de sierra bimetálica, tope automático de desconexión y banco de trabajo.



SIERRA DE CINTA S 131 GH

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Código	3300131
Peso neto	81 kg
Capacidad máx. de corte a 90° redondo	128 mm
Capacidad máx. de corte a 90° rectangular	100 x 150 mm
Capacidad máx. de corte a +45° redondo	94 mm
Capacidad máx. de corte a +45° rectangular	94 x 68 mm
Desarrollo de la hoja de sierra	1.638x13x0,65 mm
Velocidad de la hoja de sierra	22 / 31 / 55 m/min
Altura con arco de la sierra inferior posición de paro	1.060 mm
Altura con arco de la sierra superior posición de paro	1.300 mm
Largo total	1.085 mm
Anchura total	498 mm
Capacidad máx. de corte a +60° rectangular	56 x 56 mm



SIERRA DE CINTA S 131 GH

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Código	3300131
Capacidad máx. de corte a +60° redondo	56 mm
Potencia del motor	550 W/230 V
Sistema de bajada del brazo	Automática
Sistema de avance de corte	Velocidad variable

