

TALADRO MAGNÉTICO S28MAG

El **Taladro magnético S28MAG** de **EVO**, código **670283**, es una potente **herramienta eléctrica** que destaca por su versatilidad y diseño robusto. Su potente **electroimán** de 2 posiciones le permite configurar la máquina para que obtenga un resultado perfecto, garantizando un funcionamiento suave y preciso, para que las perforaciones cumplan con los más altos estándares de calidad. Es adecuado para trabajar marcos de acero, vigas o puentes.

Pertenece a la **SERIE PROFESIONAL**, el Taladro magnético S28MAG incluye un eficiente sistema de refrigeración que asegura que la pieza de trabajo se mantenga fría durante la perforación. Por otro lado, el accionamiento de la pínola con brazo de tres posiciones, con una suave textura y agarre ergonómico hace que sea muy fácil encontrar el ajuste necesario para el funcionamiento correcto.

Tanto los botones son de fácil accionamiento y de buen tamaño, además, su diseño intuitivo permite identificar rápidamente su función. Se suministra en un robusto maletín de transporte.

Características destacadas:

- Gran ajuste de bajada gracias a su cola milano, ofreciendo un funcionamiento suave y preciso.
- El electroimán de 2 posiciones le permite configurar la máquina para que obtenga un resultado perfecto.
- Se suministra en un robusto maletín de transporte.

Nota: Corona opcional.



TALADRO MAGNÉTICO S28MAG

EVO

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Código | 670283 |
| Anchura | 222 mm |
| Peso neto | 12 kg |
| Dimensiones de la base magnética | 180 x 90 x 40 mm |
| Nivel de ruido | 91 dB |
| Nº de revoluciones (en vacío) | 480 r.p.m. |
| Adhesión magnética | 1.300 kg f |
| Ø máx. de fresa | 28 mm |
| Profundidad máx. de corte | 50 mm |
| Altura máx. | 654 mm |
| Potencia del motor | 1.200 W / 230 V |
| Ø interno para fresa de corte | 19 mm Mango Weldon |
| Altura mín. | 420 mm |



ASLAK

MACHINES & TOOLS

TALADRO MAGNÉTICO S28MAG

EVO

Código

670283

Ciclo máx. de trabajo recomendado

30 min

