TALADRO MAGNÉTICO MAG 42

El **Taladro Magnético MAG 42** de **EvolutionSteel** es un tipo de herramienta precisa, con estructura de acero, versátil y fácil de transportar. Su ligereza hace que pueda manejarse en lugares de difícil acceso. Es adecuado para trabajar marcos de acero, vigas o puentes.

Características:

- Cortes precisos y limpios gracias a una velocidad de rotación íptima de 450 revoluciones por miuto
- Función de broca helicoidal con capacidad de perforación de 42mm con fresa y 13 mm con broca.
- Dispone de sistema de refrigeración integrado para la perforación con fresa.
- Accionamiento directo del husillo
- Capacidad de adhesión magnética 1300 kg
- Profundidad máxima de corte de 50 mm
- Se recomienda un tiempo de utilización máximo de 30 minutos

* Fresa no incluida

ASLAK
MACHINES & TOOLS

TALADRO MAGNÉTICO MAG 42

EVO

Código	**670420**
Peso neto	10,9 kg
Nivel de ruido	90 dB
Nº de revoluciones (en vacío)	450 r.p.m.
Dimensiones máx. (alt. x anch. x prof.)	580x320x180 mm
Adhesión magnética	1.500 Kg f
Ø máx. de fresa	42 mm
Profundidad máx. de corte	50 mm
Dimensiones mín. (l x an x al)	340x320x180 mm
Potencia del motor	1.200 W / 230 V
Ø interno para fresa de corte	19 mm Mango Weldon
Ciclo máx. de trabajo recomendado	30 min.
Dimensiones base magnética (l x an x al)	40x90x180 mm